

LINEA
ECOSPIR

Paletizadora con ciclo de trabajo completamente automático

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- Funcionamiento eléctrico (no necesita aire comprimido); panel de comando digital con *touch-screen* integrado en la columna.
- Exclusivo sistema de enganche y corte de film ^{PAT.} (el ciclo inicia y termina en la parte superior del palet).
- Selecciona tres diversos tipos de programas: automático, semiautomático, o solo parte superior.
- Fotorrelé para regular automáticamente la altura del palet.
- Opción de número de vueltas superior e inferior del palet (desde 1 hasta 12 vueltas).
- Velocidad de movimiento del carro porta-bobina regulable y transmisión trámite cinta con dispositivo *anti-caída*.
- Pulsador para el control manual de subida/bajada del carro porta-bobina.
- Aviso de rotura film de final bobina con *reset* en automático.
- Carro porta-bobina colocado en la parte lateral de la columna.
- Prestirol motorizado al 200% (1 m=3 m) con detección y regulación automática de velocidad de rotación y de la cantidad de film utilizado para envolver el palet.
- Dispositivo de seguridad en la bajada del carro porta-bobina en caso de bloqueo.
- Control manual del plato giratorio.
- Control de velocidad del plato giratorio (regulable entre 3 y 15 giros al minuto) con inicio y parada *soft-parada* en fase al final del ciclo.
- Plato giratorio integrado a una plataforma cuadrada (rotación trámite cadena con dispositivo de regulación de la tensión) con 36 rodillos de soporte.
- Indicador visual del estado de la máquina (máquina en funcionamiento, máquina *stand-by*, anomalía).
- Pulsador de paro emergencia.



Características técnicas sujetas a variaciones sin previo aviso.

ECOSPIR MATIC

Máquina fabricada según normativas 

CARACTERISTICAS TECNICAS

Tensión de alimentación	220 V - 1 Ph - 50/60 Hz - 20 A
Dimensiones máquina	2900x1800x2200 (h) mm
Peso máquina	800 kg
Diámetro plataforma	1650 mm
Dimensiones máximas palet	1000x1200x2000 (h) mm
Peso máximo palet	2200 kg
Velocidad de rotación plataforma	entre 3 y 15 vueltas/min.
Dimension máxima bobina	500 mm
Producción	hasta 35 paletas/hora

 **ITALDIBIPACK IBERICA**
ITALDIBIPACK GROUP

C/Lisboa, 10 - Polig. Ronda Santa Maria
08210 Barbera del Valles (Barcelona)
Tel. +34 93 747 94 98 - Fax +34 93 729 91 58
www.italdibipackiberica.com - info@italdibipackiberica.com