

LEO

IL ROBOT AVVOLGIPALLET PIU PICCOLO AL MONDO ALLO STESSO TEMPO GENIALE

LE ROBOT DE BANDEROLAGE LE PLUS COMPACT
ET LE PLUS GENIAL AU MONDE

**...C' EST LA MACHINE
QUI VA A LA PALETTE!**

✓ **PICCOLO PER**

- AREA OPERATIVA
- PESO ED INGOMBRO
- MANUTENZIONE

✓ **GRANDE PER**

- QUALITÀ COSTRUTTIVA
- FUNZIONALITÀ
- PERFORMANCE PRODUTTIVE

✓ **PETIT POUR**

- ZONE OPERATIONELLE
- POIDS ET TAILLE
- ENTRETIEN

✓ **GRAND POUR**

- QUALITE DE FABRICATION
- FONCTIONNALITE
- PERFORMANCE DE PRODUCTION



SISTEMA DI STERZATURA ELETTRICO PAT

Riduce considerevolmente l'area operativa rispetto ai robot tradizionali

COLONNA FISSA

Altezza max di avvolgimento: 2000 mm

SCHEDA LOGICA A MICROPROCESSORE PAT

6 programmi differenti memorizzabili

FRENO MECCANICO

Per regolazione tensione film

BATTERIE "MAINTENANCE-FREE" E SIGILLATE

No rabbocchi - ricaricabili ovunque - caricabatteria a bordo collegabile a normale presa di corrente 240V - 1Ph

INGOMBRO E PESO RIDOTTI

Circa il 50% in meno rispetto ai robot tradizionali

FACILE SPEDIZIONE

Nessuna parte da assemblare, pronto per l'uso

SYSTEME DE DIRECTION ELECTRIQUE PAT

Réduit considérablement la zone de fonctionnement par rapport aux robots traditionnels

COLONNE FIXE

Hauteur de banderolage max: 2000 mm

CARTE ELECTRONIQUE À MICROPROCESSEUR PAT

6 programmes mémorisables

FREIN MECANIQUE

Pour réguler la tension du film

BATTERIE GEL SANS ENTRETIEN

Chargeur intégré rechargeable sur prise 220V - 1Ph

ENCOMBREMENT ET POIDS REDUIT

Environ 50 % de moins que le robot traditionnel

FACILITE D'EXPÉDITION

Aucune pièce à être assemblée, prêt à l'emploi

CARATTERISTICHE FUNZIONALI E TECNICHE / CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES ET TECHNIQUES

- Sistema di sterzata elettrico brevettato
- Regolazione della tensione del film tramite freno meccanico
- Dimensioni indicative macchina: 1150 x 780 x 1950 mm
- Alimentazione con no. 2 batterie al gel, sigillate, senza manutenzione
- Tensione elettrica per ricarica batterie: 240 V - monofase
- Velocità carrello portabobina regolabile
- Altezza massima di avvolgimento: 2000 mm
- Dimensioni min del pallet: 600 x 600 x 650 (h) mm
- Dimensioni max del pallet: nessun limite
- Il robot che richiede la minore area operativa
- *Système breveté de direction électrique*
- *Réglage de tension du film par le biais de frein mécanique*
- *Dimensions indicatives machine: 1150 x 780 x 1950 mm*
- *Alimentation: 2 batteries gel sans entretien sans manipulations*
- *Tension électrique par chargeur intégré sur 220V mono*
- *Vitessechariot porte bobine réglable*
- *Hauteur banderolage max: 2000 mm*
- *Dimensions min palettes: 600 x 600 x 650 (h) mm*
- *Dimensions max palettes: aucunes limites*
- *Le robot qui nécessite moins d'espace d'exploitation*

**ITALDIBIPACK**

Via Europa, 35 - 20010 Pogliano Milanese - Milano (Italy)

tel. +39 02 9396461 - fax: +39 02 93549494

info@italdibipack.com - www.italdibipack.com