

 **ITALDIBIPACK**

DESDE HACE **40** AÑOS 

**EQUIPOS AUTOMATICOS TERMORETRACTILES
SOLDADORA ANGULAR
CON TUNEL DE RETRACCION**

MEC-PACK STX + TUNNEL
LÍNEA AUTOMÁTICA CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y FUNCIONALIDAD



TECNOLOGIA GANADORA

by  **ITALDIBIPACK GROUP**

MEC-PACK STX

LÍNEA AUTOMÁTICA CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y FUNCIONALIDAD

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


Sistema con altos estándares de calidad y funcionalidad para todas dimensiones y categorías de productos. Ideal para elevadas necesidades de producción.

Funcionamiento completamente automático: el operador simplemente coloca el producto sobre la cinta de alimentación y un sistema de fotocélulas controla todo el proceso de embalaje.

Variar el tamaño de los productos es muy simple.

Bajo pedido, disponible varias opciones: cintas de alimentación y evacuación, aplicaciones especiales a desarrollar junto con el equipo del R&D ITALDIBIPACK, para aumentar significativamente la funcionalidad y la productividad del equipo.

- Soldadura regulable por medio de un temporizador.
- Control electrónico distinto de la temperatura de las barras de sellado.
- Control del cargo del producto por medio de fotocélulas con lectura en horizontal o vertical.
- Cintas motorizadas de alimentación y evacuación.
- Arrastre del film por medio cadena.
- Cintas que se unen para embalar productos pequeños.
- Máquina con ruedas.
- Bajo pedido, horno de retracción con cinta a rodillos.
- Altura de soldadura ajustable.
- Mec-Pack STX utiliza film manga abierta para sellado a barra caliente y/o termoencogibles.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	MECPACK STX	TUNNEL AX 1100
Tensión de alimentación	230 V 1 Ph	380 V 3 Ph + T + N
Potencia instalada	2,5 kW	6,5 kW
Dimensión de la máquina L x W x H	1700x850x1550 mm	1400x850x1400 mm
Altura de la mesa de trabajo	780 mm	780 mm
Dimensiones boca túnel W x H	-	550x250 mm
Largueza túnel	-	1100 mm
Peso máquina	420 kg	220 kg
Dimensión mínima soldadura L x W	90x90 mm	-
Dimensión máxima soldadura L x W	550x450 mm	-
Altura máxima producto	150 mm	-
Ancho mínimo film	200 mm	-
Ancho máximo film	550 mm	-
Consumo aire	2,5 NI/cycle	-
Presión aire comprimido	6 bar	-
Productividad	Hasta 1700 pz/h	-

Características técnicas sujetas a variaciones sin previo aviso.

La productividad depende del operario y del tipo de producto a confeccionar. Las medidas del productos (WxLxH) no se pueden sumar.



ITALDIBIPACK S.p.A - Via Europa 35 - 20010 Pogliano Milanese (MI) Italia
Tel. ++39 02 9396461 - Fax ++39 02 93549494
www.italdibipack.com - e-mail: info@italdibipack.com