

## CONFEZIONATRICI TERMORETRAIBILI A TECNOLOGIA SEMPLIFICATA

### SIMPLIFIED HEAT-SHRINKING WRAPPING MACHINES

## IL TERMORETRAIBILE EXTRA-LARGE EXTRA-LARGE SHRINK-WRAPPING

**Maggiore operatività per  
produzioni più sostenute**

**Un solo operatore**

**More performances for  
remarkable productions**

**Only one operator**



**CE** Macchine fabbricate a norme CE  
Machines manufactured according to CE rules

**DIBIPACK MOD. 6084 EV**

CARATTERISTICHE / SPECIFICATIONS	DIBIPACK 6084 EV
Tensione di alimentazione / Power supply	400 V - 3 Ph + N
Potenza installata / Maximum power required	7 KW
Dimensioni d'ingombro / Overall machine dimensions LxWxH	1940x950 mm
Altezza piano di lavoro con carrello / Working plate height (on stand)	920 mm
Peso macchina / Machine weight	190 kg
Area saldatura / Sealing area WxL	580x840 mm
Altezza massima prodotto / Maximum product height	200 mm
Sistema di saldatura ad impulso / Impulse sealing system	lama inferiore / bottom blade
Dimensioni massima bobina / Maximum roll dimensions	250x800 mm
Produzione indicativa / Output	4-6 pz./pcs. min.

Dati tecnici soggetti a variazione senza preavviso / Technical data subject to variations without prior notice

## CONFEZIONATRICI TERMORETRAIBILI A TECNOLOGIA SEMPLIFICATA

### SIMPLIFIED HEAT-SHRINKING WRAPPING MACHINES

## LA "GIGANTE" DEL TERMORETRAIBILE THE "GIANT" OF ONE-STEP® SYSTEMS

**Doppio dispositivo magnetico  
(per tenere chiusa la campana)  
e doppia ventola  
(per una maggiore  
circolazione dell'aria)  
durante la retrazione**



**Two hold-down solenoids that keep  
the hood closed during the working cycle  
and two fans that grant a better  
circulation of warm air during shrinking**

**DIBIPACK MOD. 85130**



CARATTERISTICHE / SPECIFICATIONS	DIBIPACK 85130
Tensione di alimentazione / Power supply	400 V 3 Ph +N
Potenza installata / Maximum power required	8 KW
Dimensioni d'ingombro / Overall machine dimensions LxWxH	2700x1500x1400(H) mm
Altezza piano di lavoro con carrello / Working plate height (on stand)	900 mm
Peso macchina / Machine weight	300 kg
Area saldatura / Sealing area WxL	850x1300 mm
Altezza massima prodotto / Maximum product height	250 mm
Sistema di saldatura ad impulso / Impulse sealing system	lama inferiore / bottom blade
Dimensioni massima bobina / Maximum roll dimensions	250x1200 mm
Produzione indicativa / Output	4-6 pz./pcs. min.

Dati tecnici soggetti a variazione senza preavviso / Technical data subject to variations without prior notice