

MECPACK FIVE STAR COMPACT



Mecpack Five Stars Compact es el resultado de más de 40 años de experiencia del Grupo Italdibipack en la fabricación y las diferentes aplicaciones en soldadoras automáticas.

Soldadora angular automática monobloque.

Sistema de gestión para el control absoluto de todas las funciones a través de PLC de última generación, con software desarrollado por ID - Ingeniería. Panel de control con pantalla táctil.

Increíble rendimiento - construcción de alta tecnología. Diseño moderno, ergonómico y exclusivo.

Muy práctica. Tamaño muy reducido.

Gran valor, precio inmejorable.

- Panel de control electrónico con una interfaz intuitiva para una mejor y más simplificada gestión de las funciones de la máquina (creado por la ID Italdibipack).
- Memorización de diferentes ciclos de trabajo personalizados.
- Soldadura barra caliente con control electrónico de temperatura independiente (sellado transversal / longitudinal).
- Gestión de los ciclos y de los parámetros de funcionamiento controlados por un microprocesador.
- Única lama de soldadura cubierta con teflón.
- Determinación automática de la longitud del paquete por fotocélula, horizontal o vertical dependiendo de las características del producto.
- Embalaje de productos múltiples en línea.

www.italdibipack.com

**A GROUP IN
CONTINUOUS EVOLUTION**

info@italdibipack.com

via Europa, 35 - 20010 Pogliano Milanese (MI)
tel: +39 02 9396461 - fax: +39 02 93549494



- Movimiento continuo de la cinta transportadora de carga, sincronizada con el movimiento de la barra de soldadura.
- Cuenta piezas.
- Desenrollo de la película motorizado.
- Micro-perforación del film en la maquina.
- Rebobinador de chatarra motorizado.

Opcional

- Control de velocidad de moteres electricos por Inverter (cintas transportadoras - desenrollo de la película - alimentacion de film - rebobinador de chatarra)

Maquina fabricada según normativas CE

CARACTERISTICAS TECNICAS MECPACK FIVE STARS COMPACT

Tension de alimentacion	380 V- 3PH - T - N
Potencia instalada	9 kW
Dimensiones	2800 x 950 x 1450(h) mm
Dimensiones boca tunel	750 x 250
Peso	700 kg
Dimensiones de soldadura	515 x 415 mm
Altura max producto	120 mm
Largura min bobina	200 mm
Largura max bobina	550 mm
Consumo aire comprimido	2,5 NI/p
Aire comprimido	6 bar
Produccion	1700 pz/h

notas: Caracteristicas tecnicas sujetas a variaciones sin preaviso.

La productividad depende del operador y de las dimensiones del producto

www.italdibipack.com

**A GROUP IN
CONTINUOUS EVOLUTION**

info@italdibipack.com

via Europa, 35 - 20010 Pogliano Milanese (MI)
tel: +39 02 9396461 - fax: +39 02 93549494

