

JOLLY WORK

L'ULTIMA INCREDIBILE INNOVATIVA IDEA IL SISTEMA POLIFUNZIONALE **CHE RISOLVE OGNI PROBLEMA**



"TRANSFORMER" ® può essere immediatamente trasformato, e senza alcuna operazione di montaggio e smontaggio, in un avvolgitore con film estensibile di carichi pallettizzati e non.



DISPONIBILE ANCHE NELLE VERSIONI






FASI DI **SOLLEVAMENTO**



* per i modelli JOLLY WORK e JOLLY LIFTER

FASI DI **AVVOLGIMENTO**



** per i modelli JOLLY WORK e JOLLY WRAPPER

CARATTERISTICHE TECNICHE SOLLEVATORE	CARATTERISTICHE TECNICHE AVVOLGITORE
Dimensione piatto appoggio: mm 500 x 450	Film estensibile poliet. standard e/o prestirato 9-10-12-15 µm Diametro esterno bobina: max 120 mm Altezza bobina: 440-450 mm / 500 mm (su richiesta) Altezza massima anima: mm 460 mm / 520 mm (500 mm film) Diametro interno anima: 55 mm
Piatto appoggio in alluminio anodizzato	H massima pallets: 2000 mm
Altezza massima di sollevamento: mm 1500	Velocità regolabile salita e discesa
Peso sollevabile: fino a kg 70, in riduzione (vedi tabella)	Freno bobina di tipo meccanico con ferodo Sgancio freno rapido con regolazione di frenatura film impostata



Via Europa, 35 - 20005 Pogliano Milanese - Milano (Italy) tel. +39 02 9396461 - fax: +39 02 93549494