

## LEONARDO SP

# IL ROBOT AVVOLGIPALLETS PIÙ GENIALE, VELOCE E LEGGERO AL MONDO

AREA OPERATIVA E INGOMBRI RIDOTTISSIMI,  
INCOMPARABILE PER VELOCITÀ \*

### GRANDE PER:

- ✓ QUALITÀ COSTRUTTIVA
- ✓ FUNZIONALITÀ
- ✓ PERFORMANCE PRODUTTIVE
- ✓ MANEGGEVOLEZZA

IL MEGLIO È ARRIVATO



## SPECIFICHE TECNICHE

- Una ruota (con altezza regolabile) montata su braccio con sistema a molla provvede a determinare le dimensioni di lunghezza e di larghezza del carico
- L'altezza di fasciatura (fino a un massimo di 2200 mm o 2700 mm con la colonna prolungata) è determinata automaticamente dalla fotocellula montata sul carrello portabobina o pre-determinata dall'operatore tramite apposita funzione presente nel quadro comandi
- Regolazione della tensione del film tramite freno meccanico o prestiro, su richiesta
- Quadro di comando con SCHEDA LOGICA A MICROPROCESSORE <sup>PAT</sup> con possibilità di memorizzare fino a 6 diversi cicli di lavoro, ognuno dei quali con parametri personalizzati e differenziati (velocità rotazione; velocità traslazione carrello; tempo di fasciatura alla base, alla sommità del carico e nella parte centrale; possibilità di prevedere ciclo di fasciatura durante la sola fase di salita del carrello)
- Carrello con trascinamento a mezzo catena
- Azionamento macchina tramite batteria al gel, di tipo secco, sigillata e senza manutenzione
- Carica batteria integrato nella macchina
- Tensione di alimentazione per carica batteria: 240 V, monofase
- Paraurti frontale con dispositivo di sicurezza per arresto macchina in caso di urto con corpo estraneo
- Dispositivo di segnalazione acustico-visivo di macchina in funzione
- Altezza massima di fasciatura: 2200 mm o 2700 mm con l'opzione della colonna prolungata
- Dimensioni del carico fasciabili: non inferiore a 700 mm x 700 mm x 500 (H) mm
- Film estensibile di tipo macchinabile, con diametro esterno massimo di 220 mm, fascia 500 mm e manicotto interno con diametro 76 mm

## CARATTERISTICHE

|  |  |
|--|--|
| Regolazione della tensione del film  | STANDARD: freno meccanico<br>OPTIONAL: prestiro motorizzato 200% a rapporto fisso                          |
| Altezza max fasciatura   | STANDARD: 2200 mm<br>OPTIONAL: 2700 mm   |
| Tasteggio bancale  | tramite ruota montata su braccio con sistema a molla   |
| Velocità di rotazione  | regolabile, con tempo fino a meno di 7 secondi circa per un giro completo (riferimento a pallet tipo euro) |
| Cicli / carica<br>(dato vincolato alle dimensioni del carico e ai parametri impostati)                       | +/- 200 bancali di tipo euro, con altezza di ca 1700 mm  |
| Area di lavoro<br>(per ogni lato del carico da fasciare)   | 1200 mm circa  |
| Tensione elettrica per ricarica batterie<br>(batterie al gel, di tipo secco, sigillate e senza manutenzione) | 240V - monofase  |



prestiro 200% a rapporto fisso

\* (fino a meno di 7" per un giro di fasciatura nel caso di bancale da 800x1200 mm)



**ITALDIBIPACK**

Via Europa, 35 - 20005 Pogliano Milanese - Milano (Italy)  
tel. +39 02 9396461 - fax: +39 02 93549494