

ESPERT 4050 EV

CONFEZIONATRICE TERMORETRAIBILE SEMIAUTOMATICA A TUNNEL

SEMI-AUTOMATIC L-SEALER SHRINK TUNNEL "COMBO" SYSTEMS

- ✓ **GRANDE SEMPLICITÀ OPERATIVA ED APPLICATIVA**
GREAT OPERATIONAL AND APPLICATIVE SIMPLICITY
- ✓ **BASSISSIMI CONSUMI**
VERY LOW CONSUMPTIONS
- ✓ **INCREDIBILE CAPACITÀ PRODUTTIVA**
INCREDIBLE PRODUCTION CAPACITY



CARATTERISTICHE UNICHE

- Controllo elettrico delle funzioni tramite touch screen di ultima generazione
- CICLO TRIFUNZIONALE:
 - Continuo Automatico: per pezzi singoli medio-piccoli
 - A intermittenza: per facilitare il caricamento dei pezzi e per prolungare il tempo di retrazione
 - Alternato: per lavorare da un'unica postazione con un solo operatore
- Consumi ridotti grazie al doppio sistema di isolamento termico che permette di controllare al meglio la temperatura all'interno del tunnel

UNIQUE FEATURES

- Latest generation touch screen function control
- **THREE-FUNCTION CYCLE:**
 - Automatic Continued: for medium to small single pieces
 - Intermittent: in order to ease the loading of workpieces and to extend the retraction time
 - Alternated: for working from a single location with one operator
- Reduced consumption thanks to his double insulation system which allows the temperature inside the tunnel to be controlled in the best way.



CATATTERISTICHE GENERALI

- Tutte le funzioni sono controllabili elettronicamente: è possibile passare da una funzione all'altra con un solo click.
- Nastro in teflon a velocità regolabile: velocità personalizzabile da zona saldatura a zona retrazione.
- Semplicità operativa: funzionamento elettromeccanico con riapertura delle barre saldanti automatica.
- Ingombro e assorbimento ridotti: garantisce un'incredibile capacità produttiva e operativa.
- Super efficiente: produzione oraria fino a 500 pz con una potenza installata di 5 kW.

GENERAL SPECIFICATIONS

- *All functions are electronically controllable: it is possible to switch between functions with a single click.*
- *Speed adjustable teflon tape: customizable speed from welding zone to retraction zone.*
- *Operational simplicity: electromechanical operation with automatic reopening of the welding bars.*
- *Reduced footprint and absorption: it guarantees an incredible production and operational capacity.*
- *Super efficient: hourly production up to 500 pcs with an installed power of 5 kW.*

CARATTERISTICHE / SPECIFICATIONS

ESPERT 4050 EV

Tensione di alimentazione / <i>Power supply</i>	230/400 V 3 Ph + N
Potenza installata / <i>Max power required</i>	5 kW
Area max di saldatura / <i>Max sealing area LxW</i>	400x480mm
Saldatura a impulso / <i>Impulse sealing</i>	lama inf. / bottom blade
Altezza max prodotto / <i>Maximum product height</i>	120 mm
Larghezza max bobina / <i>Max film roll width</i>	500 mm
Altezza piano lavoro / <i>Working plate height</i>	870 mm
Ingombri macchina / <i>Overall dimensions LxWxH</i>	1740x800x1370 mm
Ingombri macchina con rulliera uscita / <i>Overall dimensions with exit roller conveyor</i>	2040x800x1370 mm
Dimensioni bocca tunnel / <i>Tunnel entrance dimensions</i>	500x200 mm
Lunghezza tunnel / <i>Tunnel length</i>	480 mm
Peso macchina / <i>Weight of machine</i>	215 kg



ITALDIBIPACK

Via Europa, 35 - 20005 Pogliano Milanese - Milano (Italy)
tel. +39 02 9396461 - fax: +39 02 93549494