

ESPERT 5040 AX

CONFEZIONATRICE TERMORETRAIBILE SEMI-AUTOMATICA CON TUNNEL INTEGRATO

Ideale per produzioni medio-alte che necessitano di confezionare prodotti singoli o multipli.

Facile regolazione del formato in base alla dimensione, alla forma e alle caratteristiche del prodotto.

La ESPERT 5040 AX è compatibile con qualsiasi tipo di film termoretraibile in poliolefine (GREEN FILM - GOLDEN FILM), con film in PVC (BLUE FILM) e anche con materiali ecologici ed ecosostenibili.



CARATTERISTICHE

- Barra saldante azionata pneumaticamente
- Nastri trasportatori indipendenti nell'area di saldatura e nell'area di termoretrazione
- Tunnel di termoretrazione ad alte prestazioni e bassi consumi energetici
- Design innovativo
- Elevati standard qualitativi
- Alta produttività
- Macchina costruita in conformità alle normative CE

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

- Ciclo di lavoro completamente automatico con apertura e chiusura delle barre saldanti
- Tempo di saldatura e tempo di avanzamento del nastro trasportatore controllati tramite timer

SPECIFICHE TECNICHE

- Alimentazione elettrica: 230/400 V - 3 Ph + N
- Potenza massima assorbita: 5 kW
- Consumo d'aria: 1 NI/ciclo
- Pressione dell'aria: 6 bar
- Area massima di saldatura (L x P): 500 x 400 mm
- Sistema di saldatura a impulso: lama superiore
- Altezza massima del prodotto: 150 mm
- Produzione oraria fino a: 900 pezzi/ora
- Larghezza massima bobina film: 600 mm
- Altezza piano di lavoro: 930 mm
- Dimensioni d'ingombro (LxPxH): 2200 x 850 x 1500 mm
- Dimensioni ingresso tunnel: 450 x 230 mm
- Lunghezza tunnel: 700 mm
- Peso della macchina: 270 Kg



ITALDIBIPACK

Via Europa, 35 - 20005 Pogliano Milanese - Milano (Italy)
tel. +39 02 9396461 - fax: +39 02 93549494

ESPERT 5040 AX

SEMI-AUTOMATIC HEAT-SHRINKING L-SEALER SYSTEM

Ideal for medium-high output productions that need to wrap single and multiple products.

Easy changing of size according to product size, shape and dimensions.

ESPERT 5040 AX works with any kind of polyolefin shrink films (GREEN FILM - GOLDEN FILM), with PVC (BLUE FILM), also with ecofriendly material.



FEATURES

- Sealing jaw pneumatically operated
- Independent conveyor belts in the sealing area and in the shrinking area
- Shrink tunnel with high performances and low consumptions
- Innovative design
- High quality standards
- High productions outputs
- Machines made according to CE rules

WORKING CHARACTERISTICS

- Fully automatic working cycle, opening and closing of the sealing-bars
- Sealing time and conveyor belt moving time controlled by a timer

SPECIFICATIONS

- Power supply: 230/400 V 3 Ph + N
- Max. power required: 5 kW
- Air consumption: 1 NI/cycle
- Air pressure: 6 bar
- Max. sealing area L x W: 500 x 400 mm
- Impulse sealing: lama sup./top blade
- Maximum product height: 150 mm
- Hourly output up to: 900 pz./pcs h.
- Max. film roll width: 600 mm
- Working plate height: 930 mm
- Overall dimensions LxWxH: 2200x850x1500 mm
- Tunnel entrance dimensions: 450x230 mm
- Tunnel length: 700 mm
- Weight of machine: 270 kg

**ITALDIBIPACK**

Via Europa, 35 - 20005 Pogliano Milanese - Milano (Italy)
tel. +39 02 9396461 - fax: +39 02 93549494