ITALDIBIPACK GROUP

DAL 1975 COSTRUTTORI, INNOVATORI, INVENTORI

MITIKA

ANNIVERSARIO - ANNIVERSARY

Bellezza Italiana

ITALIAN BEAUTY

MAGGIORI PRESTAZIONI E APPLICAZIONI LAVORATIVE INCREDIBILMENTE LIMITATA NELLE DIMENSIONI E NEI COSTI

GREATEST WORKING PERFORMANCES AND APPLICATIONS
INCREDIBLY LIMITED DIMENSIONS AND COSTS

- **ALTA TECNOLOGIA ED AFFIDABILITÀ**
  HIGH TECHNOLOGY AND RELIABILITY
- **FACILE DA USARE**
  EASY TO USE
- **PESO INFERIORE AI 40 KG**
  LESS THAN 40 KG HEAVY
- **FACILE DA SPOSTARE**
  EASY TO MOVE



info@italdibipack.com www.italdibipack.com

ITALDIBIPACK GROUP

SINCE 1975 MANUFACTURERS, INNOVATORS, INVENTORS

LA TECNOLOGIA PIÙ AGGIORNATA NELLA TERMORETRAZIONE

GRAZIE AD OLTRE 40 ANNI DI ESPERIENZA APPLICATA DIRETTAMENTE IN CAMPO

THE MOST UP TO DATE TECHNOLOGY IN HEAT-SHRINKING

THANKS TO MORE THAN 40 YEARS OF EXPERIENCES WITH DIRECT APPLICATIONS

MITIKA 3246: la nuova nata nella linea di confezionamento termoretraibile Italdibipack DIBIPACK

LA MACCHINA DA IMBALLAGGIO TERMORETRAIBILE PIÙ PICCOLA E LEGGERA. MITIKA È STATA REALIZZATA DA R&D ITALDIBIPACK PER CELEBRARE I NOSTRI 40 ANNI DI STORIA.

Facile da usare come i modelli standard Dibipack, ma offre una grande flessibilità nelle applicazioni e garantisce elevate prestazioni grazie ai controlli completamente elettronici e ad alcuni dispositivi innovativi brevettati. La soluzione ideale per il confezionamento di piccole e medie produzioni competitiva grazie ai bassi costi.

MITIKA 3246: the latest arrival in ITALDIBIPACK's shrink wrapping line DIBIPACK

THE LIGHTEST AND SMALLEST SHRINK WRAPPING MACHINE REALIZED BY R&D ITALDIBIPACK IN ORDER TO CELEBRATE THE OVER 40 YEARS OF OUR HISTORY.

Easy to use as all the DIBIPACK standard models, MITIKA offers great flexibility in applications and grants high performances thanks to fully electronic controls and some innovative patented devices.
Ideal solution for small and medium output productions because competitive with low costs.





FUNZIONI OPERATIVE
WORKING FUNCTIONS

- Un avanzato sistema di controllo multifunzione di R&D ITALDIBIPACK
  Working functions controlled by R&D ITALDIBIPACK SYSTEM
- Completamente controllato elettronicamente (scheda di seconda generazione)
  Fully electronically controlled (second board generation)
- Regolazione automatica del tempo di saldatura in base alla velocità di produzione
  Automatic adjustment of the sealing time according to the production speed
- Possibilità di iniziare a retrarre quando la sigillatura è completata (a volte utile con materiali poliolefinici)
  Possibility to activate the shrinking only after the sealing (useful with polyolefin materials)
- Possibilità di rilasciare la cappa dopo l'arresto del ventilatore
  Possibility to foresee the hood release after the fan stop
- Unità stand-by automatico (risparmio energetico)
  Automatic stand-by mode (energy saving)
- Contatore unità
  Unit-counter

SPECIFICHE TECNICHE
SPECIFICATIONS

- **Alimentazione** / **Power supply:** *220 V - 1 Ph*
- **Potenza massima richiesta** / **Maximum power required:** *2,5 KW*
- **Dimensioni macchina** / **Overall machine dimensions:** *(LxWxH) 870x560x440 mm*
- **Peso della macchina** / **Machine weight:** *38 kg*
- **Area di saldatura** / **Sealing area:** *(WxL) 270x420 mm*
- **Altezza massima del prodotto** / **Maximum product height:** *200 mm*
- **Dimensioni massime del rotolo** / **Maximum roll dimensions:** *(DIAxW) 250x400 mm*
- **Sistema di saldatura ad impulsi** / **Impulse sealing system:** *filo superiore - upper wire*
- **Uscita** / **Output:** *4 - 6 pcs/min*

I dati tecnici sono soggetti a variazioni senza preavviso
Technical data subject to variations without prior notice

ITALDIBIPACK

Via Europa, 35 - 20005 Pogliano Milanese - Milano (Italy)
tel. +39 02 9396461 - fax: +39 02 93549494

info@italdibipack.com www.italdibipack.com